

дорожная
картаНАСОС ПОМПОВЫЙ
ТОПЛИВОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙDK8011-B-12V | 12 вольт
DK8011-B-24V | 24 вольт

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку топливopеpекачивающего насоса «Дорожная Карта»

Строго соблюдайте меры предосторожности во избежание несчастных случаев, внимательно прочтите данную инструкцию

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Отключайте питание насоса перед обслуживанием устройства.
- Используйте фильтр на выходе насоса, чтобы исключить попадание мусора в топливный бак.
- Топливная ёмкость должна быть надёжно зафиксирована для предотвращения опрокидывания.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Перед использованием устройства обязательно убедитесь в отсутствии повреждений на кабеле питания.
- Не включайте насос, стоя в воде и не прикасайтесь к нему мокрыми руками во время работы, избегайте попадания влаги на корпус и во внутрь устройства.
- Строго запрещено курить рядом с насосом или использовать насос вблизи открытого огня.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Закрепите приёмный и подающий шланги на соответствующих штуцерах насоса с помощью хомутов.
- Подключите зажимы кабеля к батарее, соблюдая полярность (чёрный зажим к клемме «-», красный — к клемме «+»). Избегайте образования искр и короткого замыкания между клеммами. Начинайте подключение с минусовой клеммы.
- Убедитесь, что устройство надёжно закреплено и длины кабеля питания и шлангов достаточно, чтобы обеспечить подключение и перекачку жидкости.
- Включите насос.

ВНИМАНИЕ!

- Не перемещайте насос во время работы.
- Насос не предназначен для использования с бензином или спиртом.
- Данный продукт не подходит для перекачки воды и любых пищевых жидкостей.
- Не использовать для работы с жидкостями плотнее дизельного топлива, так как это ведет к перегреву двигателя.
- Использование устройства в зимнее время при низких температурах (ниже -30 °C) может привести к замерзанию дизельного топлива внутри насоса и повлечь за собой повреждение двигателя.
- Чрезмерно высокая температура (выше +40 °C в тени) может вызвать деформацию пластмассовых деталей устройства. Рекомендуется использовать устройство в хорошо проветриваемом помещении, и защищать от прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DK8011-B-12V DK8011-B-24V

Входное напряжение, Вольт:	12	24
Номинальная мощность, Ватт:	175	175
Производительность, л/мин:	50	50
Макс. высота подъема жидкости, м	10	10
Макс. глубина забора жидкости, м	5	5
Частота вращения двиг., об./мин	3600	4500

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы

Насос не включается

Слабый напор жидкости

Причины

Нет питания.
Рабочее колесо заклинило.
Неисправность двигателя.Уровень жидкости слишком низкий.
Заклинен перепускной клапан.
Засорен фильтр.
Воздух во всасывающем шланге.
Снижение скорости вращения двигателя.
Утечка жидкости.
Большая глубина забора жидкости.
Большая высота подачи жидкости.

Решения

Проверьте надежность крепления зажимов на клеммах.
Проверьте на наличие признаков повреждения или засорения.
Обратитесь в сервисный центр.Наполнить резервуар.
Очистить клапан.
Очистить фильтр.
Убедиться, что подающий шланг не поврежден.
Проверьте напряжение питания насоса.
Проверьте разъемы и прокладки.
Поднимите шланг в баке.
Уменьшите высоту подъема жидкости.

Гарантийный срок эксплуатации устройства 24 месяца со дня продажи. Талон действителен при заполнении.

Гарантійний термін експлуатації пристрою 24 місяці з дня продажу. Талон дійсний при заповненні.

Наименование (модель)
Найменування (модель)

DK8011-B-12V



DK8011-B-24V

Дата продажи
Дата продажуПродавец (Ф.И.О., подпись)
Продавець (П.І.Б., підпис)Наименование и штамп
торговой организации.
Найменування і штамп
торгової організації.

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке изделия претензий не имею.

З умовами гарантії ознайомлений, передпродажна перевірка зроблена, до зовнішнього вигляду, комплектації та упаковки виробу претензій не маю.

Подпись покупателя
Підпис покупця