

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійний термін експлуатації пристрою 24 місяці з дня продажу. Талон дійсний при заповненні.

Найменування (модель) _____

Дата продажу _____

Продавець (П.І.Б., підпис) _____

Найменування і штамп
торгової організації. _____

З умовами гарантії ознайомлений, передпродажна перевірка зроблена, до зовнішнього вигляду, комплектації та упаковки виробу претензій не маю.

Підпис покупця

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ У ВИПАДКУ:

- Відсутності гарантійного талона, а також, якщо він не заповнений або заповнений не повністю.
- Недотримання правил зберігання, експлуатації та транспортування.
- Потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин.
- Розборки виробу споживачем або особою, яка не має права на його ремонт.
- Стихійних лих, пожеж.



дорожня
карта



ОПОРНА СТІЙКА

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Вироблено в КНР під ТМ «Дорожня карта» на замовлення ТОВ «ОМЕГА //»
Імпортёр: ТОВ «ОМЕГА //», вул. Промислова, 1, сел. Васищеве, Харківський р-н, Харківська обл.,
Україна, 62495 Тел.: +38 050 840 00 88

www.dkarta.com.ua



дорожня карта

Дякуємо за вибір продукції
ДОРОЖНЯ КАРТА

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

УВАГА!

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Недотримання цих попереджень може призвести до травмування людей або пошкодження транспортного засобу.

Не перевантажуйте домкрати понад номінальну вантажопідйомність.

Перевантаження може призвести до пошкодження або виходу з ладу домкратів.

Завжди встановлюйте вантаж по центру сидла, використовуючи підставки в парі, на тверду, рівну поверхню, здатну витримати навантаження. Використання підставки на інших, відмінних від твердої, рівних поверхнях може призвести до нестабільності та можливої втрати вантажу.

ВИКОРИСТАННЯ

- Зверніться до посібника з експлуатації вашого автомобіля, щоб знайти правильну точку підйому домкрата. Ця зона автомобіля визначена виробником автомобіля.
- Встановіть підставки під автомобіль в точках, вказаних виробником автомобіля як належні точки опори для підйому.
- Щоб відрегулювати підставки, утримуйте важіль керування в піднятому положенні, піднімаючи сидло на потрібну висоту. Натисніть важіль керування вниз, щоб зафіксувати засувку в зубцях, розташованих на центральній стійці. Переконайтеся, що засувка повністю увійшла в зубці.
- Обережно опустіть вантаж на підставки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Встановіть обидві стійки домкрата на однакову висоту.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА

- Перед початком використання стійок необхідно провести візуальний огляд. Перевірте, чи немає тріщин на зварних швах, а також відсутніх та/або пошкоджених деталей. Стійка, яка виглядає пошкодженою, має бути негайно вилучена з експлуатації.
- Не використовуйте опорні стійки як довготривалу підставку для автомобіля. Використовуйте їх тільки під час ремонту, після чого негайно опустіть автомобіль на землю.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	Максимальна вантажопідйомність	Діапазон висоти підйому	Розміри
TDK8	2 т	285-425 мм	180-165 мм
TDK9	6 т	410-600 мм	275-240 мм

